45 AÑOS
SOLZAIMA
SOLZAIMA
FOLLETO 2023
INVIERNO | ES
GARANTÍA
3
AÑOS
EN TODOS LOS EQUIPOS
GARANTÍA
5
AÑOS
o 4.000h
EN EQUIPOS DE PELLETS
ECO DESIGN

14	INSERTABLES DE AGUA (PELLETS)	Atlantic
15-18	HIDROESTUFAS (PELLETS)	Estufas de Agua 12 kw Estufas de Agua 17 kw Estufas de Agua 23 kw
19	COMPACTAS (PELLETS)	SZM ECO C 12 / 18 / 24 kW
20-21	CALDERAS AUTOMÁTICAS (PELLETS)	SZM A PLUS 16 / 24 / 32 kW SZM A 18 / 24 / 30 kW
24-26	INSERTABLES (LEÑA)	Zaima Eco Ecofogo Eco Mytho Eco / Mytho Eco PV Acqua Eco / Aqua Eco PV
27	CALDERAS W PLUS (LEÑA)	SZM W PLUS 25 / 30 kW SZM W PLUS 35 / 40 kW

32	INSERTABLES (PELLETS)	Earth / Fire / Wind
33-37	ESTUFAS (PELLETS)	Estufas 6 / 8 / 10 kW
38-39	ESTUFAS ESTANCAS (PELLETS)	E100 / E100 R Up Everest / Everest Round
40-43	ESTUFAS CANALIZABLES (PELLETS)	Nevada Amazon Estufas 12 KW
46-47	MONOBLOCS (LEÑA)	Trevi 700 / 850 / 1100
48-50	INSERTABLES (LEÑA)	Frente de fundición Puerta de cristal con y sin ventilación Puerta de chapa con y sin ventilación
51-53	ESTUFAS (LEÑA)	K4 / M1 M12F Back Box / Back Box Slim M20 Tek

45 AÑOS DE HISTORIA

01

CÓMO EMPEZÓ TODO

Fundada en Belazaima do Chão en 1978, Solzaima se lanzó a la producción de recuperadores de calor, con un área industrial de 2.000 m2. Este concepto ya estaba maduro en Europa, pero no existía en Portugal. Fuimos los pioneros en lanzar este producto en Portugal. Como la justificación económica de este tipo de equipo era muy fuerte (ahorra unas 8 veces más madera que una chimenea tradicional), el producto tuvo mucho éxito. A lo largo de los años conseguimos encontrar una red de socios instaladores con cobertura nacional, lo que contribuyó a hacer de Solzaima el líder del mercado.

1978

02

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Este año hemos invertido en la primera reestructuración de la unidad de fabricación, la empresa cuenta ahora con una superficie industrial de 5.000 m2.
Empezamos a invertir en la certificación ISO9001 y 14001.
Nuestros productos se destacan por su calidad, que comienza con la elección de las materias primas, pasa por un riguroso proceso de producción y termina con la garantía de las certificaciones internacionales más relevantes, asegurando la excelencia.
Hoy contamos con varias certificaciones.

2000

03

PELLETS, ACADEMIA Y EXPORTACIÓN

Durante este periodo, modernizamos nuestras instalaciones, que ahora contaban con una superficie industrial de 10.000 m2, y también desarrollamos una nueva imagen corporativa que perdura hasta nuestros días, nuestro bosque de Solzaima. Fue en 2011 cuando lanzamos los primeros equipos de pellets, todo un reto. Hoy contamos con cientos de productos de este tipo en nuestra gama y una demanda creciente debido a la autonomía y comodidad que proporcionan estos equipos.

Hemos creado un nuevo laboratorio donde probamos todos nuestros equipos para asegurarnos de que cumplen con los más altos estándares de calidad, garantizando así la excelencia.

En los años siguientes, dimos grandes pasos, abrimos la Academia Solzaima, donde formamos a todos nuestros profesionales y también lanzamos el proyecto de exportación que nos abrió las puertas al mundo.

2010

04

NUEVA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Como resultado del crecimiento y consolidación de la marca en diversos mercados, surgió la necesidad de invertir en una nueva unidad fabril con un área industrial de 23.000 m2. Una inversión de 13 millones de euros que se reflejó en la modernización y mejora de los procesos, para hacer la fabricación más eficiente y con mejor calidad, como un nuevo proceso de pintura de última generación no contaminante, máquinas automáticas de corte por láser y robots de soldadura.

Hemos instalado 1.509 paneles solares fotovoltaicos para producir electricidad a partir del sol que consume el edificio, lo que permite reducir las emisiones de CO_2 en 390 toneladas al año. También garantizamos que la energía utilizada en la fábrica procede al 100% de energías renovables.

2020

Mod. 1085-B

COMPROMISO SOLZAIMA

SOLZAIMA Y LA SOSTENIBILIDAD

En este contexto, Solzaima concibe y diseña equipos "alimentados" por biomasa como fuente primaria de energía. Es nuestra contribución a la sostenibilidad del planeta: una alternativa económicamente viable y respetuosa con el medio ambiente, salvaguardando las buenas prácticas de gestión medioambiental. Para ello, Solzaima busca conocer y estudiar el parque forestal nacional, respondiendo eficientemente a las demandas energéticas, cuidando siempre de salvaguardar la biodiversidad y la riqueza natural, esenciales para la calidad de vida del planeta.

ECONOMÍA

La leña y los pellets son hoy en día la fuente de combustible más económica para calentar una vivienda, lo que permite amortizar la inversión en equipos en muy poco tiempo.

La siguiente figura muestra las diferencias de coste por kWh entre los distintos combustibles para calefacción, tomando como referencia el coste por kWh de la leña. Podemos ver fácilmente el ahorro que se obtiene cuando utilizamos biomasa (leña o pellets) en lugar de otras formas de combustible para la calefacción.

BIOMASSA

LA FORMA MÁS ECONÓMICA DE CALENTAR SU CASA

(*) Precios calculados sobre la base de los valores de mercado en mayo de 2023.

QUÉ ES EL ECODESIGN

La nueva legislación, aprobada en Europa en 2016 y que entró en vigor en 2022, implica que todos los aparatos de madera y pellets deben cumplir nuevos criterios, a saber:

(*)	Leña	Pellets
NoX	<200 mg/m3	<200 mg/m3
COV	<120 mg/m3	<60 mg/m3
Partículas	<40 mg/m3	<20 mg/m3
CO	<1500 mg/m3	<300 mg/m3
Rendimiento Estacional	>65%	>79%

(*) Requisitos de las nuevas normas EN 16510

LAS VENTAJAS DEL ECODESIGN

Los nuevos equipos tienen altos niveles de eficiencia y un elevado control de la circulación del aire en su interior, siendo equipos realmente limpios, libres de emisiones y que producen energía térmica en el interior de la vivienda de forma renovable.

Todos estos nuevos equipos están dotados de la posibilidad de canalizar aire desde el exterior de la vivienda.

En definitiva, estos equipos quemarán de maravilla, de forma eficiente y con un mayor ahorro energético.

ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las etiquetas de eficiencia energética indican la clasificación de un aparato según su consumo de energía en una escala de A+++ a D para las calderas y de A++ a G para los demás aparatos. "A" (verde) corresponde a los aparatos más eficientes y "D" o "G" (rojo) a los menos eficientes.

Estas etiquetas permiten a los consumidores elegir productos que consumen menos energía y, por tanto, ahorrar dinero.

El compromiso de Solzaima con la eficiencia de los equipos hace que todos nuestros productos estén clasificados en la clase de eficiencia A+. De este modo, podrá producir la misma cantidad de energía con mucha menos leña o pellets.

Calderas

Insertables y Estufas de Agua

Insertables y Estufas de Aire

INFORMACIÓN SOBRE LAS ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS DE AGUA

INFORMACIÓN SOBRE LAS ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS DE AIRE

WEBSITE

WWW.SOLZAIMA.ES

Nuestro sitio web le apoyará en cada etapa, desde la selección del equipo que mejor se adapte a su hogar hasta el mantenimiento, porque un Solzaima es para toda la vida.

- Siga las últimas noticias del sector.
- Más información sobre nuestra huella medioambiental.
- Consulte las características, imágenes, fichas técnicas, declaraciones de prestaciones y CE, manuales de instrucciones, certificados de ecodiseño y etiquetas de eficiencia energética de todos los equipos.
- Cree solicitudes de servicio que se integran automáticamente en el sistema, teniendo prioridad sobre las solicitudes realizadas por otros medios. También recibirás un sms con los detalles de la programación.
- Utilice nuestra guía de elección interactiva para averiguar qué solución de calefacción es la mejor para su hogar.
- Cree solicitudes de servicio que se integran automáticamente en el sistema, teniendo prioridad sobre las solicitudes realizadas por otros medios. También recibirás un sms con los detalles de la programación.
- Utilice nuestro simulador para ver cómo quedaría el equipo en su casa.
- Compre piezas para su equipo.

MYCLUB.SOLZAIMA.COM

Si es usted un profesional del sector, ¡hemos desarrollado un portal pensando en usted! Podrá consultar stocks, comprar piezas, realizar solicitudes de servicio e incluso ganar premios. ¡No pierda esta oportunidad y regístrese ahora!

BUSQUE ESTOS SÍMBOLOS EN TODO EL CATÁLOGO

Mando a distancia incluido
El mando de control remoto permite encender y apagar su equipo, así como regular la temperatura y realizar diversas configuraciones. Todo a la distancia de un simple clic.

Control a través de smartphone opcional
El equipo puede ser controlado a través de un smartphone, requiriendo sólo una aplicación y un kit Wi-Fi de Solzaima. Esta tecnología le permite controlar su equipo desde cualquier parte del mundo.

Pantalla programable
Esta pantalla táctil es la solución más completa para manejo de su equipo, permitiéndole comprobar y opciones, como la temperatura de los humos, el servicio temperatura, horas de funcionamiento, cronómetro del termostato, entre muchos otros.

Ventilador
Los ventiladores usados son tangenciales de alto rendimiento y garantizan una buena distribución del calor y un silencio de uso preciso.

Capas de fácil instalación
Capas con encaje que facilita poner y quitar las mismas.

Fácil mantenimiento
Fácil acceso a todos los componentes para su mantenimiento.

Puerta con sistema de limpieza del vidrio
La circulación de aire en su interior contribuye a que los cristales estén siempre limpios durante su funcionamiento.

Facilidad de limpieza del intercambiador
Esta palanca en la parte superior del equipo da acceso a la limpieza del intercambiador sin desmontar ninguna parte del equipo.

Humidificador
Recipiente en acero inoxidable donde se puede colocar agua que al evaporarse humedecerá el aire.

Gestión de temperatura con sonda ambiente
Control y gestión de la temperatura ambiente del lugar donde está instalado el equipo.

Posible conexión a un termostato externo
El equipo está debidamente preparado para facilitar la instalación de un termostato externo.

Control de flujo de aire
El aire de combustión se capta al exterior de la vivienda. Es especialmente eficiente en casas con alto aislamiento, garantizando siempre que no baja la calidad del aire de la vivienda.

Conexión al aire libre
El aire de combustión se capta del exterior de la vivienda. Es especialmente eficiente en casas con alto aislamiento, garantizando siempre que no baja la calidad del aire de la vivienda.

Combustible Leña
Utilice sólo leña con humedad inferior al 20%.

Combustible Pellets
Utilice sólo pellets certificados por la norma EN 14961-2 grado A1 con un diámetro de 6 mm y una longitud que puede oscilar entre 10 y 30 mm.

Triple sistema de limpieza automático
Sistema automático de limpieza del quemador, del turbulador y de la cubeta.

Salida de humos vertical u horizontal
El equipo tiene como opción la instalación de la salida de humos de forma horizontal o vertical

Ventilador auxiliar para la combustión

Adaptación al sistema de chimenea coaxial
Preparado para adaptar a um sistema de chaminé coaxial.

Aire canalizado
El equipo permite la distribución de aire caliente a otras divisiones.

Setpoint agua
Control y gestión de la temperatura del agua tanto en las instalaciones de calefacción como en las de producción de agua caliente sanitaria.

Estanco
La captación de aire de combustión se realiza siempre en el exterior de la habitación cuando se utiliza el tubo de escape de humos coaxial.

Interior alta resistencia a la temperatura
Los componentes en contacto directo con el fuego, se fabrican en su mayoría en acero inoxidable, en vermiculita o en ladrillos refractarios, para garantizar una mayor durabilidad de su equipo.

Vaso de expansión
Dispositivos destinados a compensar el aumento del volumen del agua provocado por la subida de la temperatura, tanto en las instalaciones de calefacción o en las de producción de agua caliente sanitaria.

Doble combustión
La doble combustión garantiza una combustión perfecta y una llama bonita, que le encantará tener en su habitación. El aire utilizado para quemar la leña es totalmente controlado e inyectado en las zonas donde lo necesita y cuando lo necesita.

CALEFACCIÓN CENTRAL

Zaima Eco

Hidro 12 kW- Himalaia Collection

SZM A Plus 24

Atlantic

Hidro 12 kW- Fuji Collection

Acqua Eco

SZM ECO C 24

SZM W Plus 25

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ELEGIR UNA CALDERA DE PELLETS SOLZAIMA PARA CALENTAR SU HOGAR?

Los equipos de calefacción central por agua son la solución ideal para el confort de su hogar. Pueden funcionar de forma autónoma o interconectados sistemas de calefacción. Son perfectamente complementarios y se convierten en la solución más económica para quienes desean sustituir o complementar las siguientes formas de energía:

(a) Panel solar térmico: en este caso, la complementariedad es perfecta. Los paneles solares funcionan bien durante el día y en verano, para el calentamiento de aguas sanitarias. El equipo de calefacción central de agua suele funcionar en invierno y por la noche para calentar toda la casa y ayuda a los paneles solares a calentar el agua sanitaria cuando no hay sol.

b) Caldera de calefacción central de gasóleo - en esta situación, cuando encienda su aparato de calefacción central, un termostato apagará automáticamente su caldera, lo que le permitirá ahorrar mucho combustible durante las horas punta. Esta solución le permite amortizar su equipo de calefacción central de agua en 18 meses, y el medio ambiente se lo agradecera.

c) Gas u otras formas de calefacción - la interconexión con el sistema de calefacción central funciona de la misma forma que la caldera de gasóleo y le permite un ahorro considerable de energía, un mejor ambiente en su hogar y minimiza el daño medioambiental, ya que la estufa de calefacción central de agua es una forma de calefacción neutra en emisiones de CO_2.

Los pellets son el combustible más económico del mercado después de la leña y son una fuente de energía limpia y sostenible. Además, proporcionan una mayor autonomía, eficiencia y facilidad de uso.

CONTROL POR SMARTPHONE

El equipo se puede controlar a través de un smartphone, simplemente instalando la aplicación 4Heat y adquiriendo un kit Wi-Fi Solzaima. Esta tecnología permite controlar el equipo desde cualquier parte del mundo. En las calderas SZM A Plus esta tecnología ya viene incorporada de serie.

FÁCIL LIMPIEZA

Fácil acceso a la limpieza del turbulador, lo que permite mantener lo más constante posible la eficacia de la transferencia de calor. En el caso de las calderas automáticas (SZM A y SZM A Plus), esta limpieza se realiza automáticamente con la ayuda de un motor eléctrico

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Todos los modelos Hidro, Atlantic y Compact (SZM C) permiten controlar y gestionar la temperatura de consigna del agua para calefacción. Las calderas automáticas (SZM A y SZM A Plus) también actúan sobre la temperatura de consigna del agua caliente sanitaria (ACS) y del depósito de inercia.

PANTALLA PROGRAMABLE

La pantalla táctil multilingüe le permite ajustar las variables de potencia (manual o automática), la temperatura del agua, la dosificación de pellets, la velocidad del extractor de humos y también programar un temporizador interno para activar y desactivar la máquina a las horas definidas por usted, de forma cómoda y sencilla.

CONECTABLE A OTROS DISPOSITIVOS

Las unidades están preparadas para conectarse fácilmente a un termostato externo para controlar la temperatura.

INSTALACIÓN SEGURA

Los modelos Hidro y Compact vienen equipados con un kit hidráulico completo, sensor de presión de agua (2), válvula de seguridad de 3 bar (3), bomba de circulación (4) y vaso de expansión (5). El modelo Atlantic y las calderas automáticas (SZM A y SZM A Plus) incluyen además una válvula de retorno anticondensación (1).

OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

Las calderas automáticas están equipadas con este dispositivo, que mide la cantidad de aire que entra en el equipo. Por comparación con el valor fijado en fábrica, la tarjeta electrónica aumenta o disminuye la velocidad del extractor y la consiguiente cantidad de aire, con el fin de optimizar la combustión.

ALERTA DE REABASTECIMIENTO

Las calderas automáticas (SZM A y SZM A Plus) y el modelo Atlantic vienen equipados con este sensor que detecta cuando el depósito se está agotando, generando una alerta para proceder al rellenado.

CRISTAL SIEMPRE LIMPIO

La circulación de aire en un canal exclusivo que dirige el aire hacia el cristal contribuye a que el cristal esté siempre limpio durante el funcionamiento del aparato.

CALEFACCIÓN CENTRAL DE PELLETS

INSERTABLE DE AGUA (PELLETS)

El modelo Atlantic está disponible con puerta corredera con cristal de espejo o cristal negro de visión nocturna y se puede pedir con apertura a la izquierda o a la derecha. El depósito de gran capacidad (45 kg) cuenta con un sensor de nivel de pellets que detecta cuando el depósito se está agotando, generando una alerta para su rellenado, que debe realizarse a través del cajón frontal. Este aparato tiene fácil acceso para la limpieza de los turbuladores, lo que permite mantener la eficiencia de transferencia de calor lo más constante posible. Para una limpieza y mantenimiento más completos, también se puede extraer el equipo.

ATLANTIC
(Apertura a la izquierda)

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 40,9
TOLVA (kg)	45
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1333
ANCHURA (mm)	668
PROFUNDIDAD (mm)	752
PESO (kg)	201
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

ready WiFi

SET POINT

COLORES

ESPEJO

NIGHTVIEW

ATLANTIC
(Apertura a la derecha)

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 40,9
TOLVA (kg)	45
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1333
ANCHURA (mm)	668
PROFUNDIDAD (mm)	752
PESO (kg)	201
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

ready WiFi

SET POINT

COLORES

ESPEJO

NIGHTVIEW

OPCIONALES ATLANTIC (PELLETS)

Descripción
Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción
Kit Wi-Fi

Descripción
Rejilla de ventilación

Descripción
Soporte de pantalla (*)

(*) No aplicable a la electrónica Columbus.

HIDROESTUFAS (PELLETS)

Esta gama dispone de un doble sistema de limpieza: autolimpieza del quemador y limpieza manual del circuito de humos. La electrónica y las partes eléctricas están completamente separadas de las partes hidráulicas, para una mayor robustez y fiabilidad. Además de la nueva cámara de combustión más estanca, que permite aumentar la eficacia de la combustión, también presenta un buen rendimiento termodinámico con el uso de temperaturas de encendido más elevadas.

HIDRO 12 KW
Fuji Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,0 - 27,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
ANCHURA (mm)	617
PROFUNDIDAD (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUMEN AGUA (L)	19
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

HIDRO 12 KW
Fuji Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,0 - 27,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
ANCHURA (mm)	617
PROFUNDIDAD (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUMEN AGUA (L)	19
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

HIDRO 12 KW
Himalaia Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,0 - 27,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
ANCHURA (mm)	617
PROFUNDIDAD (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUMEN AGUA (L)	19
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO *BURDEOS* *NEGRO*

HIDRO 12 KW
Himalaia Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,0 - 27,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1110
ANCHURA (mm)	617
PROFUNDIDAD (mm)	707
PESO (kg)	185
VOLUMEN AGUA (L)	19
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO *BURDEOS* *NEGRO*

CALEFACCIÓN CENTRAL DE PELLETS

HIDROESTUFAS (PELLETS)

HIDRO 17 KW
Fuji Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	216
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

HIDRO 17 KW
Fuji Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	216
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

HIDRO 17 KW
Himalaia Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 17 KW
Himalaia Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 17 KW
Douro Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	595
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	202
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 17 KW
Douro Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	595
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	202
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDROESTUFAS (PELLETS)

HIDRO 17 KW
K2 Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	704
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BORDEAUX NEGRO

HIDRO 17 KW
K2 Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,3 - 32,7
TOLVA (kg)	36
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 16,7
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-14,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-90,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	380
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1192
ANCHURA (mm)	704
PROFUNDIDAD (mm)	710
PESO (kg)	214
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BORDEAUX NEGRO

HIDRO 23 KW
Douro Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	663
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	219
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BORDEAUX NEGRO

HIDRO 23 KW
Douro Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	663
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	219
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BORDEAUX NEGRO

HIDRO 23 KW
Fuji Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	644
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	237
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

HIDRO 23 KW
Fuji Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	644
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	237
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

CALEFACCIÓN CENTRAL DE PELLETS

HIDROESTUFAS (PELLETS)

HIDRO 23 KW
Himalaia Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	644
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 23 KW
Himalaia Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	644
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 23 KW
K2 Collection

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	746
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIDRO 23 KW
K2 Collection - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,8 - 50,0
TOLVA (kg)	55
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,1 - 22,1
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	4,3-18,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	93,8-89,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	502
CONSUMO (kg/h)	1,1-5,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1255
ANCHURA (mm)	746
PROFUNDIDAD (mm)	767
PESO (kg)	234
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

OPCIONALES SALAMANDRAS ÁGUA (PELLETS)

Descripción

Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción

Kit Wi-Fi

HIDROESTUFA COMPACTA (PELLETS)

Esta gama dispone de un doble sistema de limpieza: autolimpieza del quemador y limpieza manual del sistema de humos. También tiene un buen rendimiento termodinámico con temperaturas más altas.

SZM ECO C 12

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	14,0 - 38,2
TOLVA (kg)	42
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	5,0 - 13,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	3,8-11,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	295
CONSUMO (kg/h)	1,1-3,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1210
ANCHURA (mm)	620
PROFUNDIDAD (mm)	700
PESO (kg)	200
VOLUMEN AGUA (L)	19
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT

SZM ECO C 18

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	17,3 - 51,4
TOLVA (kg)	72
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	6,3 - 18,0
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	5,1-16,6
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-91,5
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	409
CONSUMO (kg/h)	1,4-4,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1301
ANCHURA (mm)	666
PROFUNDIDAD (mm)	740
PESO (kg)	230
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT

SZM ECO C 24

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	13,3 - 41,6
TOLVA (kg)	72
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	7,8 - 23,5
POTENCIA NOMINAL AGUA (kW)	6,7-22,2
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	534
CONSUMO (kg/h)	1,7-5,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1301
ANCHURA (mm)	666
PROFUNDIDAD (mm)	740
PESO (kg)	232
VOLUMEN AGUA (L)	22
PRESIÓN (Bar)	3
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,1

APPROVED PRODUCT

OPCIONALES HIDROESTUFA COMPACTA (PELLETS)

Descripción

Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción

Kit Wi-Fi

CALEFACCIÓN CENTRAL DE PELLETS

AUTOMÁTICAS SZM A PLUS (PELLETS)

Las calderas SZM A Plus incorporan un nuevo sistema de limpieza automática, innovador y más eficiente. El silo integrado, con una capacidad de 150 kg en los modelos de 18 kW y 24 kW y de 180 kg en el modelo de 32 kW, dispone de un sensor de nivel de pellets que detecta cuando el depósito se está agotando, generando una alerta para proceder al rellenado. La cámara de combustión hermética hace que la combustión sea más eficiente. Se suministra con un kit hidráulico completo, un kit wi-fi que permite controlar el equipo mediante un smartphone y también un cable para conectarlo al depósito de inercia. La electrónica le permite controlar cuatro tipos de centrales hidráulicas plug and play.

SZM A PLUS 16

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	32,6 - 124,0
TOLVA (kg)	150
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	4,5 -17,2
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	92,1-91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	391
CONSUMO (kg/h)	1,0-3,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1360
ANCHURA (mm)	1213
PROFUNDIDAD (mm)	700
PESO (kg)	413
VOLUMEN AGUA (L)	50
PRESIÓN (Bar)	3,0
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	12
TEMPERATURA GASES (ºC)	63,2-104,1
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	123
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

SZM A PLUS 24

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	23,4 - 77,5
TOLVA (kg)	150
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	7,2 -24
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	91,6-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	545
CONSUMO (kg/h)	1,6-5,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1360
ANCHURA (mm)	1213
PROFUNDIDAD (mm)	700
PESO (kg)	413
VOLUMEN AGUA (L)	50
PRESIÓN (Bar)	3,0
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	12
TEMPERATURA GASES (ºC)	65,7-112,9
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	122
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

SZM A PLUS 32

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	25,3 - 90,0
TOLVA (kg)	180
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	9,0 -32
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	91,3-91,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	727
CONSUMO (kg/h)	2,0-7,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1530
ANCHURA (mm)	1123
PROFUNDIDAD (mm)	785
PESO (kg)	425
VOLUMEN AGUA (L)	78
PRESIÓN (Bar)	3,0
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	10
TEMPERATURA GASES (ºC)	67,3-123,4
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	123
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

INCLUYE DE SERIE

Descripción

Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción

Cable al depósito de inercia (2 sondas NTC 10K)

OPCIONALES AUTOMÁTICAS PLUS (PELLETS)

Descripción

Conj. tapa silo 230l/150Kg

Disponible en los modelos SZM A PLUS 16 kW y SZM A PLUS 24 kW.

AUTOMÁTICAS SZM + SILO (PELLETS)

Las calderas SZM A incorporan un sistema de limpieza automática de los turbuladores y el quemador. Puede adquirir un silo opcional, que aumenta la capacidad de su caldera en 200 kg. Este silo dispone de un sensor de nivel de pellets que detecta cuando el depósito se está agotando y le avisa de la necesidad de rellenarlo. Esta gama incluye un kit hidráulico completo y un cable para conectarlo al depósito de inercia.

SZM A 18

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	10,3 - 33,9
TOLVA (kg)	45
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	5,7 - 18,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	87,8 -90,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	410
CONSUMO (kg/h)	1,3-4,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1355
ANCHURA (mm)	677
PROFUNDIDAD (mm)	1110
PESO (kg)	373
VOLUMEN AGUA (L)	60
PRESIÓN (Bar)	2,5
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	12
TEMPERATURA GASES (ºC)	74,1-102,4
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT

SZM A 24

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,5 - 33,9
TOLVA (kg)	45
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	5,7 -23,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	87,8 - 90,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	545
CONSUMO (kg/h)	1,3 - 5,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1355
ANCHURA (mm)	677
PROFUNDIDAD (mm)	1110
PESO (kg)	386
VOLUMEN AGUA (L)	60
PRESIÓN (Bar)	2,5
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	12
TEMPERATURA GASES (ºC)	74,1-112,0
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT

SZM A 30

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,3 - 33,9
TOLVA (kg)	45
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL AGUA (kW)	5,65 -26,88
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	87,8 - 90,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	660
CONSUMO (kg/h)	1,3-6,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	100
ALTURA (mm)	1355
ANCHURA (mm)	677
PROFUNDIDAD (mm)	1110
PESO (kg)	386
VOLUMEN AGUA (L)	60
PRESIÓN (Bar)	2,5
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	12
TEMPERATURA GASES (ºC)	74,1-121,6
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	119
NIVEL DE RUIDO (dB)	54

APPROVED PRODUCT

Puede acoplar un silo de 200 kg de capacidad para aumentar la autonomía de su equipo.

OPCIONALES AUTOMÁTICAS (PELLETS)

Descripción
Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción
Kit Wi-Fi

Descripción
Silo Opcional - 200 kg

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ELEGIR UN CALENTADOR DE AGUA DE LEÑA SOLZAIMA PARA CALENTAR SU HOGAR?

Los equipos de calefacción central a agua son la solución ideal para el confort de su casa. Pueden funcionar autónomamente o interconectados con los demás sistemas de calefacción. Son perfectamente complementarios y se convierten en la solución más económica para quienes desean sustituir o complementar las siguientes formas de energía:

(a) panel solar térmico: en este caso, la complementariedad es perfecta. Los paneles solares funcionan bien durante el día y en verano, para el calentamiento de aguas sanitarias. Los calentadores centrales de agua suelen funcionar en invierno y por la noche para calentar toda la casa y ayudan a los paneles solares a calentar el agua sanitaria cuando no hay sol.

b) Caldera de calefacción central de pellets: en esta situación, cuando encienda su equipo de calefacción central de leña, un termostato apagará automáticamente automáticamente su caldera de pellets, lo que le supondrá un ahorro considerable de combustible en las horas de mayor consumo.

c) Gas u otras formas de calefacción - la interconexión con el equipo de calefacción central le proporciona un considerable ahorro de energía, un mejor ambiente en su hogar y minimiza el daño medioambiental, ya que la estufa de calefacción central de agua es una forma de calefacción neutra en emisiones de CO_2.

La leña es el combustible más económico del mercado y también el que ha mostrado una menor volatilidad de precios en los últimos años. Es una fuente de energía limpia con futuro, ya que es fundamental promover una gestión forestal eficaz como forma de preservar y potenciar un importante recurso nacional.

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

Los equipos Solzaima tienen un interior de vermiculita, un material compuesto por un alto porcentaje de sílice y aire, resistente a las altas temperaturas, que aumenta la durabilidad del equipo y la eficiencia de la combustión.

LLAMA HERMOSA

Todas las unidades permiten regular la entrada de aire primario y secundario mediante un único mando, para garantizar una llama eficaz con el mayor confort posible.

FÁCIL TRANSPORTE

Las estufas están equipadas de serie con cuatro asas para facilitar su transporte y manejo. Solo tienes que comprar el kit una vez y podrás utilizarlo en todos los insertables.

INSTALACIÓN SEGURA

Sistema de seguridad con intercambiador de calor que evita que el equipo se dañe por exceso de temperatura, debido, por ejemplo, a una bomba averiada o a un corte de corriente.

OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

Este kit recoge el aire del exterior de la vivienda, optimizando la entrada de oxígeno para la combustión. También permite acoplar un regulador automático de combustión que bloquea la entrada de aire cuando se alcanza la temperatura del agua deseada.

MATERIALES DURADEROS

La rejilla de hierro fundido aumenta su durabilidad.

TRANSFERENCIA EFICAZ DEL CALOR

El doble deflector permite retener los gases en la cámara de combustión durante más tiempo, lo que aumenta la eficacia de la transferencia de calor.

RETENCIÓN DE AGUA CALIENTE

Las estufas de agua disponen de un circuito hidráulico con laberinto para retener el agua caliente durante más tiempo, lo que aumenta la eficacia y reduce la probabilidad de condensación.

CRISTAL SIEMPRE LIMPIO

La circulación de aire en un canal exclusivo que dirige el aire hacia el cristal contribuye a que el cristal esté siempre limpio durante el funcionamiento del aparato.

CALEFACCIÓN CENTRAL DE LEÑA

INSERTABLES DE AGUA DE PUERTA VERTICAL (LEÑA)

Los nuevos insertables de calefacción central de leña con puerta corredera vertical, también conocida como puerta de guillotina, son una alternativa elegante y funcional. Disponen de zonas de visión de la llama especialmente amplias para que no se pierda ni un segundo del deslumbrante resplandor del fuego. La puerta es robusta e incorpora un contrapeso, por lo que puede permanecer abierta en cualquier punto de su recorrido. Pueden abrirse por el lado derecho o izquierdo, utilizando la llave que viene con el equipo, como se ilustra en las imágenes de abajo.

La llave que se utiliza para abrir y cerrar la puerta también sirve para inclinarla hacia delante en un ángulo de 45º, para facilitar la limpieza del interior del cristal. El cristal serigrafiado es vitrocerámico termorresistente, que soporta temperaturas de hasta 750ºC en uso continuo. Las unidades disponen de una tapa lateral que permite la instalación de un kit antiembalamiento (se vende por separado). Ambos modelos permiten la aplicación de un marco de 4 lados con 4,4 cm o 7,4 cm.

INSERTABLES DE AGUA DE PUERTA VERTICAL (LEÑA)

ACQUA ECO PV

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	28,2
POTENCIA AGUA (kW)	18,7
RENDIMIENTO (%)	80,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	641
CONSUMO (kg/h)	8,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	989
PROFUNDIDAD (mm)	612
PESO (kg)	245
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	76
PRESIÓN (Bar)	3

MYTHO ECO PV

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	605
PESO (kg)	225
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

MARCOS OPCIONALES INSERTABLES PUERTA VERTICAL (LEÑA)

L=4,4 cm; P=4 cm o P=6 cm

Marco 4L Negro con 4,4 cm de ancho. Puede elegir comprar el marco con 4 cm o 6 cm de profundidad.

L=4,4 cm; P=4 cm o P=6 cm

Marco 4L Negro en cristal con 4,4 cm de ancho. Puede elegir comprar el marco con 4 cm o 6 cm de profundidad.

L=7,4 cm; P=4 cm o P=6 cm

Marco 4L Negro con 7,4 cm de ancho. Puede elegir comprar el marco con 4 cm o 6 cm de profundidad.

OPCIONALES INSERTABLES DE AGUA (LEÑA)

Descripción

Mesa

Descripción

Kit de 4 ruedas para transporte

Descripción

Kit de 4 barras de transporte

Descripción

Kit Anti Embalamiento

CALEFACCIÓN CENTRAL DE LEÑA

INSERTABLES DE AGUA (LEÑA)

ZAIMA ECO GRIS

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	600
PESO (kg)	245
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

ZAIMA ECO NEGRO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	600
PESO (kg)	245
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

ECOFOGO ECO GRIS

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	605
PESO (kg)	225
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

ECOFOGO ECO NEGRO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	605
PESO (kg)	225
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

MYTHO ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	21,7
POTENCIA AGUA (kW)	15,4
RENDIMIENTO (%)	80,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	493
CONSUMO (kg/h)	6,2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	795
PROFUNDIDAD (mm)	605
PESO (kg)	225
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	63
PRESIÓN (Bar)	3

ACQUA ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	28,2
POTENCIA AGUA (kW)	18,7
RENDIMIENTO (%)	80,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	641
CONSUMO (kg/h)	8,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1017
ANCHURA (mm)	989
PROFUNDIDAD (mm)	612
PESO (kg)	245
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	76
PRESIÓN (Bar)	3

MARCOS OPCIONALES INSERTABLES DE AGUA (LEÑA)

Marco 4L 4,4cm Negro
(Acqua Eco, Acqua Eco PV, Mytho Eco, Mytho Eco PV, Ecofogo Eco)

Marco 4L 7,4cm Negro
(Acqua Eco, Acqua Eco PV, Mytho Eco, Mytho Eco PV, Ecofogo Eco)

Marco 4L 4,4cm Vidro
(Mytho Eco, Ecofogo Eco Negro)

Marco 4L 4,4cm Gris
(Ecofogo Eco Gris)

Marco 4L 7,4cm Gris
(Ecofogo Eco Gris)

CALDERA SZM W PLUS (LEÑA)

Esta gama permite la incorporación de un sistema de ventilación para el control automático de la entrada de aire de combustión en función de la temperatura del agua y para controlar el funcionamiento de la bomba circuladora. Dispone de un sistema hidráulico con conexiones de 1''1/4" y cuenta con un circuito adicional para la instalación de una válvula de descarga térmica, aumentando así la seguridad de la instalación. El equipo también permite una fácil limpieza.

W PLUS 25 KW

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	25
RENDIMIENTO (%)	89,8
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	568
CONSUMO (kg/h)	5,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	160
ALTURA (mm)	1260
ANCHURA (mm)	530
PROFUNDIDAD (mm)	1100
PESO (kg)	281
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	75
PRESIÓN (Bar)	3
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	18
TEMPERATURA GASES (ºC)	193,0
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	123

<20% Humedad

OPCIONAL

* Combustible con poder calorífico 5,08 Kwh/Kg con contenido de humedad <6%.

W PLUS 30 KW

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	30
RENDIMIENTO (%)	90,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	682
CONSUMO (kg/h)	5,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	1260
ANCHURA (mm)	590
PROFUNDIDAD (mm)	1100
PESO (kg)	295
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	90
PRESIÓN (Bar)	3
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	19
TEMPERATURA GASES (ºC)	191,5
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	124

<20% Humedad

OPCIONAL

* Combustible con poder calorífico 5,08 Kwh/Kg con contenido de humedad <6%.

W PLUS 35 KW

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	35
RENDIMIENTO (%)	90,6
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	795
CONSUMO (kg/h)	6,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	1260
ANCHURA (mm)	620
PROFUNDIDAD (mm)	1100
PESO (kg)	305
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	105
PRESIÓN (Bar)	3
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	20
TEMPERATURA GASES (ºC)	190,0
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	124

<20% Humedad

OPCIONAL

* Combustible con poder calorífico 5,08 Kwh/Kg con contenido de humedad <6%.

W PLUS 40 KW

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	40
RENDIMIENTO (%)	90,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	909
CONSUMO (kg/h)	7,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	1260
ANCHURA (mm)	670
PROFUNDIDAD (mm)	1100
PESO (kg)	320
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500
VOLUMEN AGUA (L)	120
PRESIÓN (Bar)	3
DEPRESIÓN CHIMENEA (Pa)	21
TEMPERATURA GASES (ºC)	195,7
INDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IEE)	124

<20% Humedad

OPCIONAL

* Combustible con poder calorífico 5,08 Kwh/Kg con contenido de humedad <6%.

OPCIONALES CALDERAS SZM W PLUS (LEÑA)

Descripción

Kit de ventilación W Plus

El kit de ventilación incluye 1 ventilador con un caudal de 135 m3/h, arneses de conexión y 1 salida de aire trasera.

CALEFACCIÓN LOCAL

Pine Collection 12

Juno Eco 80

Back Box Slim Eco

Everest Round

Earth

Nevada

Aspen Collection 10

M12F Eco

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ELEGIR UNA ESTUFA DE PELLETS SOLZAIMA PARA CALENTAR SU HOGAR?

Los pellets son pequeños cilindros de madera prensada que se utilizan para generar energía térmica mediante un proceso de combustión. Son el combustible más económico del mercado para calentar una vivienda después de la leña, lo que permite amortizar la inversión en el equipo en muy poco tiempo.
Son una fuente de energía limpia con futuro y permiten una mayor autonomía, eficiencia y facilidad de uso.
Deben utilizarse con un contenido máximo de humedad del 5-8%, certificado por la norma EnPlus - A1 (EN 14961-2), lo que le garantiza la mejor calefacción, más economía y una larga vida a su equipo.
En las soluciones de calefacción local, calentará preferencialmente una habitación, aunque tiene la opción de canalizar el aire para las habitaciones contiguas, en algunos equipos.
Son aparatos de calefacción con un diseño elegante y atemporal que le permiten poner diferentes opciones de acabado. En cualquier momento, si desea modificar el diseño de su estancia, puede optar por cambiar la estética o el color de su equipo sin necesidad de adquirir un nuevo modelo.
El cronotermostato de ambiente incluido garantiza la temperatura en el momento de funcionamiento según su conveniencia.
Es una fuente de energía limpia y con futuro, ya que es fundamental promover una gestión forestal eficaz como forma de preservar y potenciar un importante recurso nacional.

CONTROL POR SMARTPHONE

El equipo se puede controlar a través de un smartphone, simplemente instalando la aplicación 4Heat y adquiriendo un kit Wi-Fi Solzaima. Esta tecnología permite controlar el equipo desde cualquier lugar del mundo.

FÁCIL LIMPIEZA

Fácil acceso para limpiar los intercambiadores, lo que mantiene la eficacia de transferencia de calor lo más constante posible.

GRAN VARIEDAD DE TAPAS Y MARCOS

Las estufas de pellets ofrecen una amplia gama de cubiertas para que pueda elegir la que mejor se adapte a su hogar. Los insertables también le permiten elegir entre varias opciones de marcos para un acabado perfecto.

PANTALLA PROGRAMABLE

La pantalla táctil multilingüe le permite ajustar las variables de potencia (manual o automática), temperatura ambiente, dosificación de pellets, velocidad del extractor de humedad y también programar un temporizador interno para activar y desactivar la máquina a las horas definidas por usted, de forma sencilla y cómoda.

Sólo disponible en insertablews

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia le permite encender y apagar el aparato, así como regular la temperatura y realizar diversos ajustes. Todo ello con un simple clic. El mando de los insertables también le permite realizar todos los controles de la pantalla.

LIMPIEZA EFICAZ

Todas las cenizas del proceso de combustión se acumulan en el cajón de cenizas, lo que facilita el proceso de limpieza.

CONECTABLE A OTROS DISPOSITIVOS

Los equipos vienen preparados para conectarse fácilmente a un termostato externo.

MATERIALES DURADEROS

El quemador de hierro fundido garantiza una retención y distribución uniformes del calor, así como una durabilidad superior de los componentes. Cada hora de combustión, se realiza una limpieza automática por soplado durante 60 segundos a velocidad máxima.

CRISTAL SIEMPRE LIMPIO

La circulación de aire en un canal exclusivo que dirige el aire hacia el cristal contribuye a que el cristal esté siempre limpio durante el funcionamiento del aparato.

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

INSERTABLES DE AIRE (PELLETS)

La gama de estufas de pellets dispone de tres tipos de alimentación: por cajón frontal (Earth), por extracción completa del aparato (Fire) y por boca de carga fijada a la pared con ayuda de un tubo (Wind). El modelo Wind también permite la ventilación por tubo.

EARTH

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,9-21,4
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,2-8,3
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,9-90,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	189
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	605
ANCHURA (mm)	688
PROFUNDIDAD (mm)	573
PESO (kg)	114
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

FIRE

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,9 - 21,4
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,2-8,3
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,9-90,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	189
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	561
ANCHURA (mm)	688
PROFUNDIDAD (mm)	573
PESO (kg)	112
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

WIND

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,9 - 21,4
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,2-8,3
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,9-90,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	189
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	561
ANCHURA (mm)	688
PROFUNDIDAD (mm)	573
PESO (kg)	116
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

MARCOS INSERTABLES (PELLETS)

Descripción
Marco 3 Lados - 4,4 cm

Descripción
Marco 4 Lados - 4,4 cm

Descripción
Marco 4 Lados - 7,4 cm

INCLUYE DE SERIE

CONTROLO POR SMARTPHONE

OPCIONALES INSERTABLES DE AIRE (PELLETS)

Descripción
Rejilla de ventilación (1)

Kit de salida de aire caliente (Ø 100) (2) (*)
(*) Utilizado sólo en Wind.

Descripción
Kit Mesa de Apoyo

ESTUFAS DE AIRE (PELLETS)

Todos los modelos de estufas de pellets disponen de una goma en la boca de alimentación de pellets para evitar la entrada de aire, haciendo que la combustión sea más constante y económica.

EUROPA

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,0 - 16,2
TOLVA (kg)	11
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,2-6,1
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	139
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	820
ANCHURA (mm)	450
PROFUNDIDAD (mm)	520
PESO (kg)	65
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

HIMALAIA COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,0
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	908
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	544
PESO (kg)	83
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

FUJI COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,0
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	908
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	556
PESO (kg)	84
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

OAK OAK BLANCO TÉXTIL

K2 COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,0
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	908
ANCHURA (mm)	562
PROFUNDIDAD (mm)	546
PESO (kg)	82
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS GRIS NEGRO

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

ESTUFAS (PELLETS)

ALPES 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	994
ANCHURA (mm)	492
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	103
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

ALPES 8 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	994
ANCHURA (mm)	492
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	103
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

PINE COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	542
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	101
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

PINE COLLECTION 8 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	542
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	101
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

LEAF COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	99
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

LEAF COLLECTION 8 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	99
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

ESTUFAS (PELLETS)

ASPEN COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	473
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	100
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

NEGRO

ASPEN COLLECTION 8 KW - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	473
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	100
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

NEGRO

ALPES 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1153
ANCHURA (mm)	492
PROFUNDIDAD (mm)	551
PESO (kg)	115
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

ALPES 10 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1153
ANCHURA (mm)	492
PROFUNDIDAD (mm)	551
PESO (kg)	115
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

PINE COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	559
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	111
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

PINE COLLECTION 10 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	559
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	111
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

ESTUFAS (PELLETS)

LEAF COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	108
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

LEAF COLLECTION 10 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	108
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

ASPEN COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	473
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	110
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

NEGRO

ASPEN COLLECTION 10 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	473
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	110
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

NEGRO Y BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

NEGRO

HIMALAIA COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26,0
TOLVA (kg)	20
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1076
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	554
PESO (kg)	105
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

K2 COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26,0
TOLVA (kg)	20
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1076
ANCHURA (mm)	562
PROFUNDIDAD (mm)	554
PESO (kg)	104
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO

BURDEOS

NEGRO

ESTUFAS (PELLETS)

FUJI COLLECTION 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,7 - 26,0
TOLVA (kg)	20
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1076
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	554
PESO (kg)	106
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

OPCIONALES

Descripción
Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción
Kit Wi-Fi

ESTUFAS (PELLETS) - OLIVE CONCEPT

Sea creativo La gama Olive le permite configurar su estufa de pellets según sus preferencias. Empiece por elegir la potencia, entre 8 kW y 10 kW. A continuación, puede elegir varias opciones de acabado para las partes frontal y lateral de la máquina, definir el tipo de puerta preferido y el color de la manilla. Pruebe nuestro configurador de productos en www.solzaima.pt/configurador y enamórese del concepto Olive.

A Tapa Superior

Descripción
Negro
Blanco
Burdeos
Gris

B Tapa Frontal

Descripción
Negro
Blanco
Burdeos
Gris
Oak

C Tapa Lateral

Descripción
Negro
Blanco
Burdeos

E Puerta

Descripción
Puerta Cristal
Porta Acero

D Manilla

Descripción
Negro
Blanco
Burdeos

¡Pruebe nuestro simulador!

OLIVE CONCEPT 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,3 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0-8,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-91,3
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	100
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

CONFIGURACIONES

OLIVE CONCEPT 10 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	7,4 - 22,0
TOLVA (kg)	17
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,5 - 10,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	227
CONSUMO (kg/h)	0,8-2,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1088
ANCHURA (mm)	507
PROFUNDIDAD (mm)	566
PESO (kg)	110
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

CONFIGURACIONES

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

ESTUFAS ESTANCAS (PELLETS)

Las estufas estancas no toman el aire de combustión de la estancia donde están instaladas, sino del exterior de la vivienda a través de una tubería axial, funcionando en un circuito independiente. Es decir, recogen el aire del exterior para la combustión y dirigen los gases hacia la salida de humos. Esto garantiza que su equipo no interfiera con otros aparatos que utilizan el aire de la vivienda, como un extractor de cocina, por ejemplo. Son ideales para casas pasivas, ya que pueden preservar la hermeticidad de las viviendas y la consiguiente eficiencia energética.

Si lo prefiere, puede colocar un tubo concéntrico que permita la entrada de aire y la salida de gases en un solo tubo. El equipo aspirará el aire para la combustión exterior a través del tubo instalado en la pared exterior y expulsará los gases de combustión al exterior a través de la pared interior, tal y como se representa en la imagen.

CSTB

HETAS

ready WiFi

EN plus

A+

E100R - UP

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,6 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	159
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	995
ANCHURA (mm)	560
PROFUNDIDAD (mm)	583
PESO (kg)	91
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO *NEGRO*

ESTUFAS ESTANCAS (PELLETS)

EVEREST 6,5 KW
Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	14,7 - 32,4
TOLVA (kg)	22
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-6,5
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	148
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,5
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1099
ANCHURA (mm)	538
PROFUNDIDAD (mm)	536
PESO (kg)	121
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES BASE

BLANCO BURDEOS NEGRO

COLORES ESPECIALES

OAK

E100 FUJI
COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,6 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	159
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	926
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	588
PESO (kg)	82
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

OAK TÊXTIL BLANCO TÊXTIL

E100 HIMALAIA
COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,6 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	159
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	926
ANCHURA (mm)	493
PROFUNDIDAD (mm)	589
PESO (kg)	82
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

E100 K2
COLLECTION 8 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,6 - 22,1
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	159
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	926
ANCHURA (mm)	562
PROFUNDIDAD (mm)	587
PESO (kg)	81
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS GRIS NEGRO

EVEREST ROUND

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25,0
TOLVA (kg)	18
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0 - 8,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	200
CONSUMO (kg/h)	0,7-2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1072
ANCHURA (mm)	500
PROFUNDIDAD (mm)	561
PESO (kg)	92
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

EVEREST ROUND
Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25,0
TOLVA (kg)	18
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0 - 8,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	200
CONSUMO (kg/h)	0,7-2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1072
ANCHURA (mm)	500
PROFUNDIDAD (mm)	561
PESO (kg)	92
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BURDEOS NEGRO

OPCIONALES ESTUFAS ESTANCAS (PELLETS)

Descripción
Kit de ventilación Canalizada Everest R.

Descripción
Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción
Kit Wi-Fi

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

ESTUFAS CON VENTILACIÓN POR CONDUCTOS OPCIONAL

Las estufas de pellets son una excelente opción si busca una solución de calefacción local que le permita atemperar habitaciones contiguas, de forma económica y práctica. La estufa se instala en una habitación de la casa y la distribución al resto de estancias se realiza a través de conductos de aire caliente, permitiendo un calentamiento rápido y uniforme. En este catálogo podrá encontrar varias estéticas para este tipo de equipos, desde estufas de pasillo a estufas redondas o modelos más convencionales.

A la hora de instalar las tuberías de distribución de aire caliente, es aconsejable colocar el equipo en una posición que permita la difusión del aire caliente por la estancia en la que se inserta, pero también en una dirección que ayude a su salida.

Las rejillas de salida del aire caliente de las tuberías no deben estar demasiado alejadas del aparato para minimizar las pérdidas de eficacia.

ESTUFAS CON VENTILACIÓN POR CONDUCTOS OPCIONAL

NEVADA 7 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22,0
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,8-91,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	164
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1127
ANCHURA (mm)	985
PROFUNDIDAD (mm)	301
PESO (kg)	137
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,9

COLORES BASE

BLANCO BURDEOS GRIS NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

NEVADA 7 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	9,4 - 22,0
TOLVA (kg)	15
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,1-7,0
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	95,8-91,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	164
CONSUMO (kg/h)	0,7-1,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1127
ANCHURA (mm)	985
PROFUNDIDAD (mm)	301
PESO (kg)	137
NIVEL DE RUIDO (dB)	49,9

COLORES BASE

BLANCO BURDEOS GRIS NEGRO

COLORES ESPECIALES

CORTEN OSCURO

AMAZON 9 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25,0
TOLVA (kg)	18
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0 - 8,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	200
CONSUMO (kg/h)	0,7-2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1072
ANCHURA (mm)	500
PROFUNDIDAD (mm)	561
PESO (kg)	92
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BORDEUAX NEGRO

AMAZON 9 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	8,8 - 25,0
TOLVA (kg)	18
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,0 - 8,8
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0 - 91,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	200
CONSUMO (kg/h)	0,7-2
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1072
ANCHURA (mm)	500
PROFUNDIDAD (mm)	561
PESO (kg)	92
NIVEL DE RUIDO (dB)	48,2

COLORES

BLANCO BORDEUAX NEGRO

HIMALAIA COLLECTION 12 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	550
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	143
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES

BLANCO NEGRO

HIMALAIA COLLECTION 12 KW - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	550
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	143
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES

BLANCO NEGRO

CALEFACCIÓN LOCAL DE PELLETS

ESTUFAS CON VENTILACIÓN POR CONDUCTOS OPCIONAL

K2 COLLECTION 12 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	600
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	143
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES

BLANCO BURDEOS

K2 COLLECTION 12 KW - Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	600
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	143
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES

BLANCO BURDEOS

FUJI COLLECTION 12 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	550
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	145
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

FUJI COLLECTION 12 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	550
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	145
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

PINE COLLECTION 12 KW

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	152
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

PINE COLLECTION 12 KW Puerta Cristal

A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	626
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	152
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO

COLORES ESPECIALES

OAK

ESTUFAS CON VENTILACIÓN POR CONDUCTOS OPCIONAL

ASPEN COLLECTION 12 KW A+

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	530
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	152
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO Y NEGRO

COLORES ESPECIALES

NEGRO

ASPEN COLLECTION 12 KW A+
Puerta Cristal

AUTONOMÍA MIN. - MAX. (h)	11,1 - 33,3
TOLVA (kg)	30
POTENCIA RED. - POT. NOMINAL (kW)	3,9-11,9
RENDIMIENTO P. RED. - P. NOM. (%)	96,0-92,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	269
CONSUMO (kg/h)	0,9-2,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	80
ALTURA (mm)	1156
ANCHURA (mm)	530
PROFUNDIDAD (mm)	596
PESO (kg)	152
NIVEL DE RUIDO (dB)	61

COLORES BASE

BLANCO Y NEGRO

COLORES ESPECIALES

NEGRO

OPCIONALES ESTUFAS (PELLETS)

Descripción

Kit de ventilación canalizada K600/12 kW
* el kit incluye ventilador con caudal de 135m3/h, cables de conexión y salida de aire trasera
** este equipo permite el uso de 2 ventiladores

Descripción

Kit de suspensión mural Nevada

Descripción

Kit de ventilación Nevada

Descripción

Kit de ventilación canalizada Amazon

Descripción

Kit Wi-Fi + (Columbus)

Descripción

Kit Wi-Fi

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ELEGIR UN INSERTABLE DE LEÑA SOLZAIMA PARA CALENTAR SU HOGAR?

En las soluciones de calefacción local, tenderá a calentar una sola habitación, aunque tiene la opción de canalizar el aire a habitaciones contiguas en algunas unidades.
La leña es el combustible más económico del mercado y también el que ha registrado una menor volatilidad de precios en los últimos años. Es una fuente de energía limpia y sostenible, ya que es fundamental promover una gestión forestal eficaz como forma de preservar y potenciar un importante recurso nacional.
Son muchas las ventajas de adquirir una estufa o insertable de leña frente a una chimenea tradicional, empezando por la seguridad, al tener un sistema cerrado más fácil de controlar. La reducción del consumo es otra gran ventaja. En una estufa Solzaima de 5kW con un rendimiento del 75%, consumirá unos 1,6 kg de leña por hora para calentar una habitación de 35 m2.
Normalmente, en una chimenea convencional, su eficiencia será de alrededor del 10%, lo que significa que consumirá alrededor de 12 kg de leña para producir los mismos 5kW que se utilizan para calentar la habitación de 35m2.

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

Los equipos Solzaima tienen un interior de vermiculita, un material compuesto por un alto porcentaje de sílice y aire, resistente a las altas temperaturas, que aumenta la durabilidad del equipo y la eficiencia de la combustión.

LLAMA HERMOSA

Todos los equipos permiten regular la entrada de aire primario y secundario mediante un único mando, para garantizar una llama eficaz con el mayor confort posible.

CALEFACCIÓN DE VARIAS SALAS

Algunos modelos permiten canalizar el aire caliente a más de una habitación, de forma económica y práctica.

PUERTA INTEGRAL DE CRISTAL

Las estufas de leña locales tienen versiones con puerta de cristal integral, para que no se pierda ni un segundo del fuego.

OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

Este kit recoge el aire del exterior de la vivienda, optimizando la aportación de oxígeno para la combustión.

FÁCIL LIMPIEZA

Todas las cenizas del proceso de combustión se acumulan en el cenicero, lo que facilita el proceso de limpieza.

TRANSFERENCIA EFICAZ DEL CALOR

El doble deflector permite retener los gases en la cámara de combustión durante más tiempo, lo que aumenta la eficacia de la transferencia de calor. Dispone de una compuerta de humos automática que permite que los humos pasen directamente a la salida al repostar.

SISTEMA SEGURO

El cortafuego de las insetables garantiza que la leña no toque el cristal si se desprende durante la combustión.

CRISTAL SIEMPRE LIMPIO

La circulación de aire en un canal exclusivo que dirige el aire hacia el cristal contribuye a que el cristal esté siempre limpio durante el funcionamiento del aparato.

CALEFACCIÓN LOCAL DE LEÑA

MONOBLOQUES DE AIRE (LEÑA)

Los nuevos monoblocs con puerta guillotina o puerta horizontal son una alternativa elegante y funcional. Disponen de zonas de visión de la llama especialmente amplias para que no se pierda ni un segundo del deslumbrante resplandor del fuego. La puerta vertical cuenta con un contrapeso, de modo que puede permanecer abierta en cualquier punto de su recorrido y puede abrirse desde el lado derecho o el izquierdo, utilizando la llave que viene con la unidad, como se ilustra en las siguientes imágenes.

La llave utilizada para abrir y cerrar la puerta vertical también sirve para inclinar la puerta hacia delante en un ángulo de 45º, para facilitar la limpieza del interior del cristal. El cristal es del tipo vitrocerámico termorresistente, que soporta temperaturas de hasta 750°C en uso continuo. Ambos modelos pueden equiparse con un marco de 4 lados de 4,4 cm o 7,4 cm.

INCLUYE DE SERIE

Descripción

Mesa Trevi 700 / 850 / 1100

Descripción

Kit de conexión de aire exterior (Ø 100) (1)

Kit de salida de aire caliente (Ø 100) (2)

OPCIONALES

Descripción

Kit de ventilación 430 m³/h 0Pa

Descripción

Kit de 4 ruedas para transporte

Descripción

Kit de 4 barras de transporte

MONOBLOQUES DE AIRE (LEÑA)

TREVI ECO 700 PUERTA VERTICAL

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	13,2
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	300
CONSUMO (kg/h)	3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1482
ANCHURA (mm)	807
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	262
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

TREVI ECO 700 PUERTA HORIZONTAL

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	13,2
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	300
CONSUMO (kg/h)	3,9
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1482
ANCHURA (mm)	807
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	262
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

TREVI ECO 850 PUERTA VERTICAL

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	14,5
RENDIMIENTO (%)	81,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	330
CONSUMO (kg/h)	4,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1482
ANCHURA (mm)	1046
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	288
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

TREVI ECO 850 PUERTA HORIZONTAL

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	14,5
RENDIMIENTO (%)	81,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	330
CONSUMO (kg/h)	4,6
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	1482
ANCHURA (mm)	1046
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	288
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

TREVI ECO 1100 PUERTA VERTICAL

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	16,2
RENDIMIENTO (%)	80,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	368
CONSUMO (kg/h)	5,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	250
ALTURA (mm)	1482
ANCHURA (mm)	1296
PROFUNDIDAD (mm)	564
PESO (kg)	332
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	700

MARCOS OPCIONALES INSERTABLES PUERTA VERTICAL (LEÑA)

L=4,4 cm; P=4 cm o P=6 cm

Marco 4L Negro con 4,4 cm de ancho. Puede elegir comprar el marco con 4 cm o 6 cm de profundidad.

L=7,4 cm; P=4 cm o P=6 cm

Marco 4L Negro con 7,4 cm de ancho. Puede elegir comprar el marco con 4 cm o 6 cm de profundidad.

CALEFACCIÓN LOCAL DE LEÑA

INSERTABLES DE AIRE VENTILADOS - PUERTA CRISTAL (LEÑA)

HERA ECO 60

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	8,0
RENDIMIENTO (%)	81,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	2,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	590
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	88
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

LOKI ECO 70

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMIENTO (%)	81,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	211
CONSUMO (kg/h)	2,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	690
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	109
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

JUNO ECO 80

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,6
RENDIMIENTO (%)	80,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	241
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	790
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	122
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

JUNO ECO 90

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	11,9
RENDIMIENTO (%)	80,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	270
CONSUMO (kg/h)	3,5
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	890
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	124
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

INSERTABLES DE AIRE NO VENTILADOS - PUERTA CRISTAL (LEÑA)

URANO VITRO ECO 60

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	8,0
RENDIMIENTO (%)	80,5
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	2,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	510
ANCHURA (mm)	590
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	86
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

URANO VITRO ECO 70

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	9,4
RENDIMIENTO (%)	80,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	214
CONSUMO (kg/h)	2,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	570
ANCHURA (mm)	690
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	104
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

IACO VITRO ECO 80

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,7
RENDIMIENTO (%)	81,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	243
CONSUMO (kg/h)	3,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	640
ANCHURA (mm)	790
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	122
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

IACO VITRO ECO 90

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	12,1
RENDIMIENTO (%)	81,5
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	275
CONSUMO (kg/h)	3,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	710
ANCHURA (mm)	890
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	136
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

MARCOS INSERTABLES FRONTAL DE CRISTAL

Marco 3L 4,4cm Negro

Marco 3L 7,4cm Negro

Marco 4L 4,4cm Negro

Marco 4L 7,4cm Negro

Marco cuatripartito 4,4cm Negro

INSERTABLES DE AIRE VENTILADOS - PUERTA ACERO (LEÑA)

SIENA ECO 60

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	8,0
RENDIMIENTO (%)	81,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	2,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	590
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	85
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

ORION ECO 70

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMIENTO (%)	81,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	211
CONSUMO (kg/h)	2,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	690
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	105
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

RIALTO ECO 80

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,6
RENDIMIENTO (%)	80,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	241
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	790
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	116
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

RIALTO ECO 90

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	11,9
RENDIMIENTO (%)	80,7
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	270
CONSUMO (kg/h)	3,5
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	550
ANCHURA (mm)	890
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	124
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

INSERTABLES DE AIRE NO VENTILADOS - PUERTA ACERO (LEÑA)

URANO ECO 60

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	8,0
RENDIMIENTO (%)	80,5
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	2,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	510
ANCHURA (mm)	590
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	84
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

URANO ECO 70

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	9,4
RENDIMIENTO (%)	80,9
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	214
CONSUMO (kg/h)	2,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	570
ANCHURA (mm)	690
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	105
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

IACO ECO 80

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,7
RENDIMIENTO (%)	81,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	243
CONSUMO (kg/h)	3,3
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	640
ANCHURA (mm)	790
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	120
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

IACO ECO 90

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	12,1
RENDIMIENTO (%)	81,5
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	275
CONSUMO (kg/h)	3,7
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	710
ANCHURA (mm)	890
PROFUNDIDAD (mm)	470
PESO (kg)	133
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

MARCOS INSERTABLES FRONTAL DE ACERO

Marco 3L 4,4cm Gris

Marco 3L 7,4cm Gris

Marco 4L 4,4cm Gris

Marco 4L 7,4cm Gris

Marco cuatripartito 4,4cm Gris

CALEFACCIÓN LOCAL DE LEÑA

INSERTABLES DE FUNDICIÓN DE AIRE (LEÑA)

Los modelos de fundición tienen una compuerta frontal que permite dirigir el aire a otras habitaciones.

VÉNUS ECO 70

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	9,3
RENDIMIENTO (%)	81,1
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	211
CONSUMO (kg/h)	2,8
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	570
ANCHURA (mm)	700
PROFUNDIDAD (mm)	490
PESO (kg)	119
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

STAR ECO 60

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	8,0
RENDIMIENTO (%)	81,4
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	182
CONSUMO (kg/h)	2,4
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	570
ANCHURA (mm)	600
PROFUNDIDAD (mm)	490
PESO (kg)	107
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	400

OPCIONALES INSERTABLES DE AIRE (LEÑA)

Descripción
Kit de conexión de aire exterior (Ø 80) Aplicable a los modelos 60

Descripción
Kit de conexión de aire exterior (Ø 100) Aplicável nos modelos 70, 80 y 90

Descripción
Kit de salida de aire caliente (Ø 100)

ESTUFAS (LEÑA)

Todas las estufas de leña para calefacción local tienen un deflector para dirigir las cenizas hacia el cajón, con el fin de facilitar la limpieza de su equipo. Poseen un deflector doble: uno en chapa y otro en vermiculita, haciendo el equipo más eficiente. La circulación de aire en su interior, contribuye a que el cristal esté siempre limpio durante su funcionamiento.

K4 Eco

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	967
ANCHURA (mm)	848
PROFUNDIDAD (mm)	678
PESO (kg)	137
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

M1 Eco

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	966
ANCHURA (mm)	554
PROFUNDIDAD (mm)	516
PESO (kg)	113
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

M12F Eco

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,8
RENDIMIENTO (%)	88,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	177
CONSUMO (kg/h)	2,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	180
ALTURA (mm)	1298
ANCHURA (mm)	679
PROFUNDIDAD (mm)	557
PESO (kg)	166
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	250

M20 Eco

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,5
RENDIMIENTO (%)	81,2
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	170
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	980
ANCHURA (mm)	510
PROFUNDIDAD (mm)	510
PESO (kg)	86
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	200

INCLUYE DE SERIE

Descripción

Kit de conexión de aire exterior (Ø 80)

OPCIONALES

Descripción

Kit de ventilación 160 m³/h 0Pa

CALEFACCIÓN LOCAL DE LEÑA

ESTUFAS (LEÑA)

BACK BOX ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	990
ANCHURA (mm)	836
PROFUNDIDAD (mm)	534
PESO (kg)	139
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

BACK BOX ECO Puerta Cristal

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	990
ANCHURA (mm)	836
PROFUNDIDAD (mm)	534
PESO (kg)	139
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

BACK BOX SLIM ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	995
ANCHURA (mm)	836
PROFUNDIDAD (mm)	534
PESO (kg)	140
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

BACK BOX SLIM ECO Puerta Cristal

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	10,8
RENDIMIENTO (%)	83,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	245
CONSUMO (kg/h)	3,1
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	200
ALTURA (mm)	995
ANCHURA (mm)	836
PROFUNDIDAD (mm)	534
PESO (kg)	140
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	500

AMBER

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	1153
ANCHURA (mm)	538
PROFUNDIDAD (mm)	506
PESO (kg)	115
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

AMBER Puerta Cristal

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	1153
ANCHURA (mm)	538
PROFUNDIDAD (mm)	506
PESO (kg)	115
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

OPCIONALES BACK BOX

Descripción

Kit de conexión de aire exterior (Ø 100)

OPCIONALES AMBER

Descripción

Puerta Base

Descripción

Tapa de piedra

Descripción

Kit de conexión de aire exterior (Ø 80)

ESTUFAS (LEÑA) - GAMA TEK

TEK ROUND ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	933
ANCHURA (mm)	496
PROFUNDIDAD (mm)	511
PESO (kg)	123
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK SYSTEM ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	910
ANCHURA (mm)	477
PROFUNDIDAD (mm)	498
PESO (kg)	120
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK SYSTEM ECO
Módulo inferior de leña

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	910
ANCHURA (mm)	477
PROFUNDIDAD (mm)	498
PESO (kg)	120
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK SYSTEM ECO
Módulo inferior con cesta

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	910
ANCHURA (mm)	477
PROFUNDIDAD (mm)	498
PESO (kg)	120
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK WALL ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	1126
ANCHURA (mm)	484
PROFUNDIDAD (mm)	498
PESO (kg)	117
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK WALL ECO
Kit de suspensión

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	1126
ANCHURA (mm)	484
PROFUNDIDAD (mm)	498
PESO (kg)	117
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

TEK LUMBER ECO

A+

POTENCIA NOMINAL (kW)	7,3
RENDIMIENTO (%)	81,0
VOL. CALEFACCIÓN (m3)	166
CONSUMO (kg/h)	2,0
DIÁMETRO DE CHIMENEA (mm)	150
ALTURA (mm)	1002
ANCHURA (mm)	540
PROFUNDIDAD (mm)	546
PESO (kg)	117
LONGITUD MÁX. LEÑA (mm)	300

INCLUYE DE SERIE

Descripción
Kit de conexión de aire exterior (Ø 80)

OPCIONALES

Descripción
Kit de ventilación 160 m³/h 0Pa

SÍGUENOS

facebook.com/solzaima

youtube.com/@solzaima1978

instagram.com/solzaima

SOLZAIMA

Rua dos Outarelos, 111
3750-362 Belazaima do Chão
Águeda - Portugal

T. (+351) 234 650 650
mail@solzaima.com
www.solzaima.com

GARANTIA 5 ANOS 4.000h EM EQUIPOS DE PELLETS

SOLZAIMA

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105055238

Cofinanciado por:
COMPETE 2020
PORTUGAL 2020
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional